

# .NET Agent v2.0.8

2023년 5월 31일

• **New** 다음의 에이전트 설정 옵션 추가

◦ **transaction\_status\_error\_enable** Boolean

기본값 `true`

HTTP 401, 403과 같이 정상 응답이 아닌 HTTP 상태 코드를 반환하는 경우 에러로 처리합니다.

◦ **status\_ignore** String

무시할 `STATUS_ERROR` 코드를 설정합니다. 여러 값을 대상으로 할 경우 쉼표(,)를 구분자로 이용하세요.

◦ **status\_ignore\_set** String

`whatap.error.STATUS_ERROR` 를 무시합니다. 여러 값을 대상으로 할 경우 쉼표(,)를 구분자로 이용하세요.

◦ **httpc\_status\_error\_enable** Boolean

기본값 `true`

`HTTPC_ERROR` 반환 여부를 결정합니다.

◦ **httpc\_status\_ignore** String

무시할 `HTTPC_ERROR` 코드를 설정합니다. 여러 값을 대상으로 할 경우 쉼표(,)를 구분자로 이용하세요.

◦ **httpc\_status\_ignore\_set** String

`whatap.error.HTTPC_ERROR` 를 무시합니다. 여러 값을 대상으로 할 경우 쉼표(,)를 구분자로 이용하세요.

`httpc_status_ignore_set=/a/b/c:400,/a/ab/c:404` 와 같이 설정하세요. 이때 url은 통계/에러 분석에서 `HTTPC_URL` 값을 입력합니다.

◦ **profile\_http\_parameter\_enabled** Boolean

기본값 `false`

트레이스 내역에 http 파라미터 정보를 기록하려면 `true` 로 설정하세요. 파라미터는 별도 보안키를 입력해야 조회할 수 있습니다.

보안 키는 WAS 서버 `${WHATAP_AGENT_HOME}` /`paramkey.txt` 파일 내에 6자리로 설정합니다. `paramkey.txt` 파일이 존재하지 않는 경우 랜덤 값으로 자동 생성합니다.

- `profile_http_parameter_url_prefix` `String`  
트레이스 내역에 http 파라미터 정보를 기록할 대상 URL의 prefix를 정의할 때 사용합니다.
- `profile_http_parameter_keys` `String`  
설정된 키에 해당하는 파라미터 정보만 기록합니다. 여러 개를 등록할 때는 쉼표(,)를 구분자로 이용하세요.
- `Fixed` 오류 표시 누락된 부분 발견 및 수정