

# .NET Agent v2.1.0

2023년 7월 6일

- **New** Web Service 설정 옵션 추가

- `webservice_method_enabled` **Boolean**

기본값 `false`

값을 `true` 로 설정하면 Web Service를 추적할 수 있습니다. 설정한 값을 적용하려면 IIS를 다시 시작해야 합니다.

- `webservice_method_prefix` **String**

추적 대상이 되는 메소드의 이름을 네임스페이스와 함께 입력하세요. Web Service는 직접 추적할 수 없기 때문에 Web Service를 사용한 메소드를 직접 추적 대상으로 입력해야 합니다. 설정한 값을 적용하려면 IIS를 다시 시작해야 합니다.

다음 예시를 참조하세요.

```
whatap.conf
```

```
webservice_method_prefix=Test.Demo, WebServiceDemo.WebService.
```

- ⚠️ ▪ 조건에 맞는 메소드가 Web Service를 사용하지 않아도 추적 대상이 됩니다. 다만 Web Service를 사용하는 메소드가 아니면 에러가 발생해도 에러는 검출되지 않고 트랜잭션이 끝나지 않은 상태로 유지될 수 있습니다.
- 메소드가 소속된 클래스까지만 입력하면 해당 클래스 내의 모든 메소드가 추적 대상이 됩니다.

- **Change** 패킷 처리 부분에서 에이전트의 성능 개선