

Java Agent v2.2.18

2023년 9월 26일

- **Feature** HttpServlet의 super를 설정하여 해당 클래스를 상속받은 클래스에서 http 서비스를 시작할 수 있는 기능 추가, 쉼표(,)를 구분자로 이용할 수 있습니다.

whatap.conf

```
# example, separator ','  
hook_httpServlet_supers=javax.servlet.http.HttpServlet
```

- **Feature** db2-11.5 추적

whatap.conf

```
weaving=db2-11.5
```

- **Feature** Oracle 데이터베이스 추적 설정 추가, 옵션 적용 후 재기동 필요하며, 기본값은 `true`입니다.

whatap.conf

```
# Default: true  
# Will require a restart of the agent to take effect.  
hook_oracle_enabled=true
```

- **Changed** lettuce-5.1 추적 시 수집 SQL의 key 값 표시하도록 변경
- **Fixed** container-id 수집 시 발생하는 로그를 제거하도록 수정
- **Fixed** Redis의 lettuce 드라이버(**lettuce-5.1**, **lettuce-6.2**) 추적 시 이후의 SQL이 표시되지 않는 현상 수정
- **Deprecated** HTTP 서비스 추적 시 `org.apache.catalina.filters.FilterBase` 클래스를 기본 추적에서 제외