

Node.js Agent v0.4.83

2023년 12월 11일

- **Feature** 에이전트 옵션 추가

- **trace_sql_error_stack** **Boolean**

기본값 `false`

SQL에 대한 오류 내용을 스택으로 저장(MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQL Server)합니다.

- **trace_sql_error_depth** **Int**

기본값 `50`

`trace_sql_error_stack` 옵션을 적용할 경우 저장되는 오류의 라인 수를 설정합니다.

- **profile_error_step_enabled** **Boolean**

기본값 `true`

프로파일에 에러 관련 정보를 표시하는 스텝을 추가할 수 있습니다.

- **ignore_http_method** **String**

기본값 `PATCH,OPTIONS,HEAD,TRACE`

설정된 HTTP 메소드(Method)로 요청된 트랜잭션 정보는 수집하지 않습니다. 여러 개를 설정하려면 쉼표(,)를 구분자로 이용하세요.

```
whatap.conf
```

```
# example
ignore_http_method=OPTIONS,HEAD
```

- **status_ignore** **String**

기본값 `Empty`

무시하려는 HTTP 상태 코드를 설정할 수 있습니다.

```
whatap.conf
```

```
# example
```

```
status_ignore=404,500
```

- **status_ignore_set** String

기본값 `Empty`

HTTP 상태 리턴 코드 중에서 무시하고 싶은 코드를 URL 단위로 설정할 수 있습니다.

```
whatap.conf
```

```
# example
status_ignore_set=/a/b/c:400,/a/ab/c:404
```

- **transaction_status_error_enable** Boolean

기본값 `true`

HTTP 401, 403과 같이 정상 응답이 아닌 HTTP 상태 코드를 반환하는 경우 에러로 처리합니다.

- **Fixed** MongoDB 모니터링이 안되는 문제 수정
- **Fixed** MongoDB Connection 정보를 저장하도록 수정

ⓘ • 패키지 정보: <https://www.npmjs.com/package/whatap>

- 설치 및 적용 방법

```
npm i whatap
```