

Kubernetes Agent v1.5.3

2024년 01월 30일

- **Fixed** 메트릭스 수집 시 `server_disk`, `server_network`, `server_base` 카테고리의 수집 간격을 5초 단위로 맞춤
- **Changed** 메트릭스 수집 시 `kube_node` 카테고리에 노드의 **external-ip, internal-ip** 추가

✔ 쿠버네티스 프로젝트의 [사이트맵](#) > [메트릭스 조회](#)에서 확인할 수 있습니다.

- **InternalIP**

클러스터 내부에서만 접근할 수 있는 IP 주소입니다. 클러스터 안에 있는 다른 노드나 파드(Pods)가 서로 통신할 때 사용하는 주소입니다. 이 내부 IP 주소는 클러스터 외부에서는 접근할 수 없으며, 일반적으로 프라이빗 네트워크 주소 범위에서 할당됩니다.

- **ExternalIP**

외부 네트워크에서 접근할 수 있는 노드의 IP 주소입니다. 이 주소를 통해 클러스터 외부의 시스템이 노드에 접근할 수 있습니다. 모든 노드가 외부 IP 주소를 가지고 있는 것은 아니며, 외부 IP 주소가 할당되는 것은 클러스터를 구성하는 환경(예: 클라우드 제공 업체, 베어 메탈 환경 등)에 따라 다를 수 있습니다.

ⓘ Agent download: [kube_mon 1.5.3.tar](#)