

Node.js Agent v0.4.94

2024년 03월 07일

- Feature** `socket.io` 모니터링 모듈 추가
`trace_sampling_enabled`, `trace_sampling_tps` 옵션을 사용하여 샘플링된 데이터를 확인할 수 있습니다.
`trace_ignore_url_prefix` 옵션에 `/socket.io` 경로를 추가해 추적할 수 없도록 설정하세요.
 - trace_sampling_enabled** **Boolean**
 기본값 `false`
 트레이스 데이터 샘플링 수집 여부를 설정할 수 있습니다.
 - trace_sampling_tps** **Number**
 기본값 `1000`
 트레이스 데이터 샘플링 수를 설정할 수 있습니다. 설정한 샘플링 수를 초과하는 데이터는 전송하지 않으며, 1초마다 초기화합니다.
 - Feature** 에이전트 설정 옵션 추가
 - profile_http_header_ignore_keys** **String**
 기본값: `Cookie,cookie,accept,user-agent,referrer`
 HTTP 헤더 이름을 지정해 수집 정보에서 제외할 수 있습니다. 지정한 HTTP 헤더 이름의 값은 수집에서 제외되며, '#'으로 표시됩니다.
 - profile_http_parameter_keys** **String**
 설정된 키에 해당하는 파라미터 정보만 기록합니다. 여러 개를 등록할 때는 쉼표(,)를 구분자로 이용하세요. 설정하지 않을 경우 모든 파라미터 정보가 기록됩니다.
 - Changed** `profile_http_parameter_enabled` 옵션이 `true`로 설정된 경우
 - HTTP 요청의 Body 데이터를 출력하지 않도록 수정
 - HTTP 파라미터 정보를 암호화하고, `paramkey.txt` 값으로 복호화할 수 있도록 수정
- ⓘ `profile_http_parameter_enabled` 옵션에 대한 자세한 내용은 [다음 문서](#)를 참조하세요.
- Fixed** Mongoose 모니터링 예외 오류 수정

- ① • 패키지 정보: <https://www.npmjs.com/package/whatap>
- 설치 및 적용 방법

```
npm i whatap
```